



DF

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Contaltri inox AISI 316 digitale, volumetrico a turbina assiale inox, per misurazione di liquidi alimentari, chimici e in generale per tutti i fluidi, senza corpi solidi, compatibili con l'acciaio inox AISI 316. Precisione $\pm 1\%$.

DESCRIPTION AND USE

Stainless steel AISI 316 digital flowmeter with a stainless steel axial turbine for measuring food liquids, chemicals and in general fluids without any solid parts in suspension, compatible with stainless steel AISI 316. Accuracy $\pm 1\%$.

PRESTAZIONI / PERFORMANCES

Modello Type	Materiale Material	Uscite Inlet/Outlet	Precisione Accuracy	Pressione Max. Max. pressure (bar)	Portata Delivery (l/min.)
DF 1/2"	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	BSP-M 1"	$\pm 1\%$	60	3:30
DF 3/4"	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	BSP-M 1"	$\pm 1\%$	60	7:70
DF 1"	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	BSP-M 1" 1/4	$\pm 1\%$	60	10:100
DF 1" 1/2	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	BSP-M 1" 1/2	$\pm 1\%$	60	30:350
DF 2"	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	BSP-M 2"	$\pm 1\%$	60	72:750
DF 2" 1/2	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	BSP-M 2" 1/2	$\pm 1\%$	60	100:1000
DF 3"	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	BSP-M 3"	$\pm 1\%$	60	150:1500
DF 4"	Inox AISI 316 S.S. AISI 316	BSP-M 4"	$\pm 1\%$	60	300:3000